


montážní rám není součástí dodávky,
minimální doporučená délka je C+D dle rozměrové tabulky

Typ CMB/CMT	1 ochranná mřížka na sání	2 příruba - sání	3 příruba - výtlak	4 pružná manžeta kruhová	5 pružná manžeta čtyřhranná	6 tlumiče vibrací (1 KSE = 4 úchyty)
120/50	KRJ-120	KBA-120	KBD-120	ACOPEL F400-112/160 N	KAD-120	-
140/50	KRJ-140	KBA-140	KBD-140	ACOPEL F400-125/160 N	KAD-140	-
160/60	KRJ-160	KBA-160	KBD-160	ACOPEL F400-160/160 N	KAD-160	-
180/75	KRJ-180	KBA-180	KBD-180	ACOPEL F400-180/160 N	KAD-180	-
200/60	KRJ-200	KBA-200	KBD-200/60	ACOPEL F400-200/160 N	KAD-200/60	-
200/80	KRJ-200	KBA-200	KBD-200/80	ACOPEL F400-200/160 N	KAD-200/80	-
225/90	KRJ-225	KBA-225	KBD-225	ACOPEL F400-224/160 N	KAD-225	-
250/100	KRJ-250	KBA-250	KBD-250	ACOPEL F400-250/160 N	KAD-250	-
280/115	KRJ-280	KBA-280	KBD-280	ACOPEL F400-280/160 N	KAD-280	-
315/130	KRJ-315	KBA-315	KBD-315	ACOPEL F400-315/160 N	KAD-315	-
355/145	KRJ-355	KBA-355	KBD-355	ACOPEL F400-355/160 N	KAD-355	-
400/165	KRJ-400	KBA-400	KBD-400	ACOPEL F400-400/160 N	KAD-400	-
450/185	KRJ-450	KBA-450	KBD-450	ACOPEL F400-450/160 N	KAD-450	-
500/205	KRJ-500	KBA-500	KBD-500	ACOPEL F400-500/160 N	KAD-500	-

výkon motoru
≤ 3 kW: KSE-45

výkon motoru
≥ 4 kW: KSE-70



KRJ ochranná
mřížka na sání



KBA příruba sání



KBD příruba výtlak



ACOPEL F400 N
pružná manžeta
pro kruhové potrubí



KAD pružná man-
žeta pro čtyřhranné
potrubí



KSE tlumiče vibrací