




INTER 4P – třípolohový přepínač otáček




- přepínač otáček na omítku nebo pod omítkou s polohou vypnuto
- pro ventilátory TD MIXVENT, TD SILENT
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 2,5 A
- krytí IP20
- rozměry 80 x 80 x 45 mm (Š x V x H)

SA0-3, SA1-3 – přepínače otáček



- přepínače otáček pro ventilátory i rekuperační jednotky
- max. 2,2 kW (230 V)
- krytí IP20
- barva bílá (RAL 9010)
- rozměry 82 x 82 x 45 mm (Š x V x H)

CR 150 – přepínač otáček




- A – nulový vodič
- B – zavřeno
- C – otevřeno
- D – ventilátor
- E – vypínač ventilátoru
- F – ovládání žaluzie

- pro ventilátory HV 150 A
- 2 tlačítka pro zapnutí/vypnutí ventilátoru a pro otevření/zavření žaluzie
- může ovládat až 5 ventilátorů
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 2,5 A
- krytí IP20
- rozměry 88 x 88 x 47 mm (Š x V x H)

Detaily zapojení viz návod k používání ventilátoru HV.

CR 300 – přepínač otáček



- A – zavřeno
- B – otevřeno
- C – nízké otáčky
- D – vysoké otáčky
- E – odvod
- F – přívod

- pro ventilátory HV 230 A a HV 300 A
- slouží k přepínání provozních režimů a změně směru průtoku vzduchu
- může ovládat až 5 ventilátorů
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 2,5 A
- krytí IP20
- rozměry 158 x 88 x 57 mm (Š x V x H)

Detaily zapojení viz návod k používání ventilátoru HV.