



**ISOFLEX G, ISOFLEX AI - izolační rohože**

Samolepící syntetické kaučukové rohože vhodné pro izolaci čtyřhranného nebo kruhového potrubí.

- chrání před kondenzací
- tepelná a akustická izolace
- velmi nízká propustnost vodní páry
- rozsah pracovních teplot od -40 °C do +85 °C
- tepelná vodivost 0,032 (při -40 °C) až 0,040 (při +60 °C) W/(m<sup>2</sup>K)
- třída reakce na oheň dle EN 13501-1 B-s3, d0
- ISOFLEX G - standardní provedení
- ISOFLEX AI - provedení opatřené na vnějším plášti krycí fólií z hliníku

Typ	G [mm]	D [mm]	celková plocha [m <sup>2</sup> ]
ISOFLEX 09	9	1000	20
ISOFLEX 13	13	1000	14
ISOFLEX 19	19	1000	10

**ISOFLEX TAPE - izolační lepicí páska**

- určeno pro větrací systémy
- pro spojování vzduchotechnického potrubí opatřené kaučukovou izolací
- spojovaný povrch musí být čistý a s teplotou vyšší než 4 °C
- délka balení 15 m
- tloušťka pásky 3 mm
- třída reakce na oheň dle EN 13501-1 B-s3, d0
- hustota 45–60 kg/m<sup>3</sup>
- teplota okolí -40 až +85 °C
- tepelná vodivost 0,032 W/(m<sup>2</sup>K)



postup při instalaci pásky